

ul. Sikornik 5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0102/06	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 3,0m w gruncie kategorii IV 9,0*0,80*1,80	m3	12,96
		razem	m3	12,96
2	KNR 4-01 0103/06	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, głębokości do 3,0m, w gruncie kategorii IV 2,0*2,0*4,0	m3	16,00
		razem	m3	16,00
3	KNR 2-18 0501/03	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm 9,0*0,80	m2	7,20
		razem	m2	7,20
4	KNR 2-18 0501/03	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm	m2	7,20
5	KNR 4-01 0105/03	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV (12,96+16,0)-(7,20*0,40+0,60*0,60*3,14*4,0)	m3	21,56
		razem	m3	21,56
6	KNR 4-01 0107/01	Odeskowanie wykopów wąsko przestrzennych o szerokości do 1,5m na głębokość do 3m 9,0*1,80*2	m2	32,40
		razem	m2	32,40
7	KNR 4-01 0107/02	Odeskowanie wykopów wąsko przestrzennych o szerokości do 1,5m na głębokość do 4,5m 2,0*4,0*4	m2	32,00
		razem	m2	32,00
8	KNR 4-01 0108/03	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV wraz z kosztami utylizacji 7,20*0,40+0,60*0,60*3,14*4,0	m3	7,40
		razem	m3	7,40
9	KNR 4-05t1 0411/03	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm bez osadnika i bez syfonu	kpl	1,00
10	KNR 2-18 0613/01	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m	studnię	1,00
11	KNR 2-18 0613/02	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy głębokości studni	0,5 m	2,00
12	KNR 4-02 0231/02	Demontaż rurociągu z rur kamionkowych kielichowych średnicy 150mm w wykopie	m	9,00
13	KNR 2-15u1 001000/05	Rurociągi z PCW o średnicy 160mm w wykopie wewnątrz budynków (łączone metodą wciskową)	m	9,00
14	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm	m2	30,00
15	KNR 4-01 0208/02	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm	szt	3,00
16	KNR 4-01 0206/02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	3,00
17	KNR 4-01 0706/02	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	6,00