

## Przedmiar robót

ul. Krakowska 7

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Elewacja - tynki</b>					
1	KNR-W 4-01 0701/03 analogia (dopłata 5x)		Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowej - skucie boni	m2	13,250
2	KNR-W 4-01 0308/05		Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,50m2	szt	3,000
3	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	13,250
4	KNR-W 4-01 0704/02		Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	13,250
5	KNR AT-32 0601/09		Wyprawy tynkarskie renowacyjne wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe gdzie pierwsza warstwa to tynk podkładowy grubości 20mm a druga to tynk wykończeniowy grubości 20mm	m2	13,250
6	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wra z zopłata za składowanie	m3	1,038
7	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,038
<b>2. Izolacja pionowa fundamentów</b>					
8	KNR-W 4-01 0104/03		Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV  6*0,7*1,6	m3	6,720
			razem	m3	6,720
9	KNR-W 4-01 0619/05		Odrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian trudno dostępnych o powierzchni do 5m2  6,0*1,6	m2	9,600
			razem	m2	9,600
10	KNR AT-32 0601/09		Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe gdzie pierwsza warstwa to tynk podkładowy grubości 20mm a druga to tynk wykończeniowy grubości 20mm	m2	9,600
11	KNR-W 4-01 0603/02		Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiem murów nieotynkowanych	m2	9,600
12	KNNR-W 3 0207/01		Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni Kod CPV: 45110000-1	m2	176,40
13	KNR-W 4-01 0105/03		Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV	m3	6,720