

Remont cząstkowy nawierzchni os. Mikołaja Kopernika

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty rozbiórkowe -dz.486/184				
1	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	52
2	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	30
3	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej	m	30
4	KNR-W 4-01 0109/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km wraz z opłatą za utylizację	m3	6
5	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km Dopłata 9x	m3	6
6	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3	6
2 Roboty ziemne-dz.486/184				
7	KNR 2-01 0206/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość do 1,0km	m3	11
8	KNR 2-01 0301/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	11
9	KNR 2-01 0237/06	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi 10t	m3	11
10	KNNR 6 0111/01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm	m2	52
11	KNNR 6 0113/01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	52
3 Nawierzchnie z kostki-dz.486/184				
12	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	30
13	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	30
14	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	52
4 Słupki uliczne-dz.486/184				
15	Kalkulacja indywidualna	Wymiana uszkodzonych słupków drogowych na nowe wraz z utylizacją materiałów	szt.	4
16	Kalkulacja indywidualna	Wymiana uszkodzonej barierki chodnikowej na nowe wraz z utylizacją materiałów	szt.	2
5 Remont nawierzchni z trylinki dz.486/186				
17	KNR 2-31 1105/01	Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem-analogia przełożenie trylinki z odzysku	m2	10
18	KNR 2-31 0117/01	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	10
19	KNR 2-31 0309/02	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem-częściowa wymiana płyt z trlinki	m2	10